

四川省麦格电子科技有限公司

产品选型表 (电气部分)

2008.5

名 称	型 号	功 能
无功功率补偿 控 制 器	JKF - 6	6 路输出
	JKF - 8	8 路输出
	JKF - 10	10 路输出
	JKF - 10A	10 路输出,输出路数可调,新增电 流灵敏度可调
	JKF - 10T New!	12 路输出, 其余同 JKF - 10A, 国内 首创:温度检测,排风、超温报警一 体化。
	JKF - 12T	14 路输出, 其余同 JKF - 10T。
	JKF - 12A	12 路输出,其余同 JKF - 10A。
	JKF - 16A	16 路输出,其余同 JKF - 10A。
	JKF - 12D	动态控制器, 12 路输出
动态复合开关	DFK - 20	
可控硅电子开关	DZK - 110New!	三相两控, 缺相保护, 风扇散热, 过热保护。用于动态无功补偿。
可控硅触发器	KCL - 3New!	三相过零硅触, 缺相保护。
智能排风散热控制器	WK - 1	降温型一路输出, 可调参数。
智能排风散热控制器	WK - 2	降温、超温报警各一路输出, 可调 参数。
智能加热除湿控制器	WS - 1	加热除湿一路输出, 可调参数。
智能温湿控制器	WSK - 1	降温、超温报警、加热除湿各一路 输出,可调参数。
	WSK - 1 - S2	降温、超温报警各一路、加热除湿 二路输出,可调参数。
加 热 器	JR - ×××	铝合金梳状加热器。

地址：成都火车南站西路 6 号

联系电话：028 - 85186699

<http://www.mgdzkj.com>

E - mail: kbj@mgdzkj.com